Камера для остаточної витримки тіста

Камера для остаточної витримки тіста використовується разом з кліматичною установкою. Зберігаючи задану температуру і вологість, шафа сприяє витримці сформованих заготовлених шматків тіста. Агрегат виробляється з поліуретанових панелей. З обох сторін панелі захищені листами зі сталі (якість 304). Завдяки замковій системі скріплення панелей складання та розбирання даної шафи досить проста. На дверях є замок.

Модель	**FR-FD50**		**FR-FD100**		**FR-FD150**		**FR-FD200**	
Товщина панелі (мм)	80	80	80	80	80	80	80	80
Місткість (шт.)	2	4	2	4	2	4	2	4
Ширина (мм)	860	1500	940	1660	940	1660	1160	2100
Довжина (мм)	2100	2100	2400	2400	2400	2400	2770	2770
Висота (мм)	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150

Модель	**FR-FM060**		**FR-FM090**		**FR-FM100**		**FR-FM180**	
Товщина панелі (мм)	80	80	80	80	80	80	80	80
Місткість (шт.)	2	4	2	4	2	4	2	4
Ширина (мм)	1050	1850	1050	1850	1050	1850	1050	1850
Довжина (мм)	2320	2320	2900	2900	3100	3100	3500	3500
Висота (мм)	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150